

کاربرد پلی کربوکسیلات پودری بتن
گروت های آماده مصرف با مقاومت و روانی بالا
ترازکننده ها، ملات های تعمیراتی، ملات های خشک
صنایع نسوز و ساخت قطعات نسوز

ویژگی های پلی کربوکسیلات پودری
افزایش مقاومت و کارپذیری
افزایش روانی بدون جداشدگی و آب انداختگی
افزایش قابلیت پمپ پذیری
دوز مصرف پایین

روش و میزان مصرف پلی کربوکسیلات پودری
با توجه به دوز پایین مصرف، بهتر است به همراه سیمان، به ملات خشک اضافه گردد.

۰.۰۸ تا ۰.۸٪ وزن سیمان OPC

۰.۰۸ تا ۲٪ وزن سیمان OPC/CAC

هشدار: در هنگام کار با این محصول از عینک محافظ و ماسک مناسب استفاده نمایید.

شرایط و زمان نگهداری
پلی کربوکسیلات پودری را در بسته بندی اصلی، به دور از تابش مستقیم آفتاب، در محیط خنک و به دور از رطوبت، حداقل ۱۸ ماه و پس از آن با انجام آزمون قابل استفاده است.

مشخصات فنی پلی کربوکسیلات پودری
رنگ: سفید
حالت فیزیکی: پودر
چگالی (gr/ml): ۰.۷ - ۰.۵
یون کلراید: ندارد
میزان اسیدی بودن (PH) برای محلول ۲۰٪ در دمای ۲۰ درجه: 5 ± 1
بسته بندی: کیسه ۲۰ کیلویی